

Kelin Polyurea Tile هو منتج جديد من السيراميك يتميز بخصائصه الفريدة. يتميز بمتانة عالية ومقاومة للتآكل والحرارة. يمكن استخدامه في الأماكن التي تتطلب سطحًا سهل التنظيف وصالحًا للاستخدام في البيئات الصناعية. كما أنه يوفر مظهرًا جماليًا مع مجموعة واسعة من الألوان والأنماط. يتميز أيضًا بخصائصه العازلة للصوت والحرارة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعديد من التطبيقات. يمكن استخدامه في الحمامات والمطابخ والفنادق والمباني التجارية. يتميز بمتانة عالية ومقاومة للتآكل والحرارة. يمكن استخدامه في الأماكن التي تتطلب سطحًا سهل التنظيف وصالحًا للاستخدام في البيئات الصناعية. كما أنه يوفر مظهرًا جماليًا مع مجموعة واسعة من الألوان والأنماط. يتميز أيضًا بخصائصه العازلة للصوت والحرارة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعديد من التطبيقات. يمكن استخدامه في الحمامات والمطابخ والفنادق والمباني التجارية.

نتاج **الصين مصنع الايوكسي فجوة حشو الصانع** يمكن استخدامها بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر **هزيمة g** والزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الدقيق في الحمام والمطبخ وغرفة النوم وهلم جرا. كيلين الصين **للبلات تاجر الجملة** كان في هذا المجال لمدة 14 عاما. لدينا فريق البحث والتطوير الخاص بنا ومصنع. لأن حماية البيئة المواد سهلة البناء، والحصول على صالح المستهلك واسع. لذلك كيلين **مصنع الغراء في البلاط** سوف توفر لك منتجات **حيلة بلاط السيراميك** عندما تحتاج **s** عالية الجودة. مرحبا بكم في الاتصال **الصين**.



أصناف من الألوان لاختيارك. توفير أيضا ألوان مخصصة.

Gray 1#

Gray 2#

Gray 3#

Gray 4#

Gray 5#

Gray 6#

Gray 7#

Gray 8#

Gray 9#

Cement Gray

Dull Gray

Silver Gray

Metal Gray

Luxury Silver

Glacier White

Calaeatta

Pearl Gold

Slate Gray

Terra Brown

Greyish Green

Yellow Gray

Soft Khaki

Yellowish Brown

Olive Brown

Brownness

Dark Brown

Reddish Brown

Rock Bslack



توفير حل العجوة الغرفة بأكملها



عملية بناء موجزة



01  
Clean the tiles and keep it dry



02  
Polish with tile wax except the glazed tile



03  
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04  
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05  
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06  
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07  
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08  
Press the grout with professional glue-press tools



09  
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10  
Keep the tiles dry in 24 hours

## أداة الضغط المشترك المهنية



Two Component Caulking Gun



02  
Cutter Knife



03  
Pointing trowel



04  
Brush



05  
Forming Stick



06  
Perching Knife



07  
Masking Tape



08  
Stainless Steel Ball



09  
Cleaning Awl

## ميزة الشركة



## نظرة عامة على المصنع



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

## شهادة

