

هو منتج جديد للديكور المنزلي، وهو تماما بدلا من وكيل الخياطة. في الوقت نفسه، فإنه دليل على GrouS أفضل البلاط العفن، والدليل على الرطوبة، وصديقة للبيئة والنكهة غير السامة والصابية، مضيئا أيون الأكسجين السلبي لتنقية الهواء. والأهم من ذلك، دون أن تتعرض باستمرار لشدة عالية من أشعة الشمس، لن يكون المنتج اصفرارا وسهلة تنظيف ومقاومة للأوساخ.

المكون الرئيسي	راتنج الايبوكسي، مسحوق الألوان الراقية
دور	ملء وتجميل فجوة البلاط
مدة الصلاحية	الأسهم في مكان بارد وجاف عند 37-0 °C لمدة 18 شهرا
الوزن الصافي	400 مل
الوزن الصافي	مجموعات / الكرتون 30

يمكن استخدام المنتج بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الكلمة في الحمام والمطبخ وغرفة النوم وهلم جرا. لديها أنواع كبيرة من الألوان، بريق مشرق والسطح مشرق مثل الخزف بعد الصانع KellAn Epoxy Gap Filler - المعالجة. مرجبا بكم في الاتصال بنا



أصناف من الألوان لاختيارك. توفير أيضا ألوان مخصصة



توفير حل الفجوة الغرفة بأكملها



## عملية بناء موجزة



تنظيف البلاط و  
احتفظ يجف.

البولندية مع الشمع البلاط  
يستثنى البلاط المزجج.

فتح ومشاهدة، كلاهما  
الجانبيين تستطيع مقذوف  
وفى الوقت نفسه.

المسمار على فوهة،  
وضع على بندقية الجص.

قطع الجزء العلوي declined  
من  
ال فوهة في 45 درجة.



06  
80-60 cm.  
طويل الجص في  
forepart.

07  
ضغط بالتساوي خارج  
بلاط وكييل على طول  
الفارق.

08  
اضغط على الجص  
الغراء المهنية - الصحافة  
أدوات.

09  
لا تلمس في 4-5  
ساعات وإزالة  
الجص الزائد ومن بعد.

10  
الحفاظ على البلاط جاف في  
ساعة 24.

## أداة الضغط المشترك المهنية



Two Component Caulking Gun



Cutter  
Knife




Pointing  
trowel



Brush



Forming  
Stick



Perching  
Knife



Masking  
Tape




Stainless  
Steel Ball



Cleaning  
Awl

## ميزة الشركة





### نظرة عامة على المصنع



مختبر الأبحاث والتطوير



مختبر الأبحاث والتطوير



مختبر الأبحاث والتطوير



مختبر الأبحاث والتطوير



خط الإنتاج



خط الإنتاج



خط الإنتاج



خط الإنتاج

### شهادة

