

عبور بلاط الجص هو منتج جديد للديكور المنزلي، وهو تماما بدلا من وكيل الخياطة. يمكن استخدامه بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الكلمة في الحمام والمطبخ وغرفة النوم وهلم جرا. لديها أنواع كبيرة من الألوان، بريق مشرق والسطح مشرق مثل الخزف بعد المعالجة. في الوقت نفسه، فإنه دليل على العفن، والدليل على الرطوبة، وصديقة للبيئة والنكهة غير السامة والصافية، مضيئا أيون الأكسجين السلبي لتنقية الهواء. والأهم من ذلك، دون أن تتعرض باستمرار لشدة عالية من أشعة الشمس، لن يكون المنتج اصفرارا وسهلة تنظيف ومقاومة للأوساخ. المزود gap filler الراقية تشاينا الايبوكسي Kelin-a.



أصناف من الألوان لاختيارك، توفير أيضا ألوان مخصصة.



توفير حل الفجوة الغرفة بأكملها



عملية بناء موجزة



01  
Clean the tiles and keep it dry



02  
Polish with tile wax except the glazed tile



03  
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04  
Screw on the nozzle, put on the grout gun




05  
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06  
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07  
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08  
Press the grout with professional glue-press tools



09  
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10  
Keep the tiles dry in 24 hours

## أداة الضغط المشترك المهنية



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape



Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

## ميزة الشركة



نظرة عامة على المصنع

✗	✗	✗	✗
□□□□□□ □□	□□□□□□ □□	□□□□□ □□□□□ □□	□□□□□□ □□□□□□
✗	✗	✗	✗
□□□ □□ □□□	□□□□□□ □□□□□□ □□□	□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□

شهادة

