

هو منتج جديد تم ترقيقته بعد البشرة البلاط البلاط البولوية الملونة من الناحية الملونة، Kelin Epoxy Tile Intile aducive فإنه لا يحتفظ فقط بملمس برصاص البلاط البلاط المذهل الملون بالماء، وتحديث أداء المنتج، ولكن أيضا يجعل البناء أسهل وأكثر ملاءمة وبعد نسيج ناعم، يظهر إلى حد كبير أسلوبك الزخرفية الفاخرة المنخفضة. أصناف الألوان، وجعل مكان الديكور تدع منتجك أكثر مقاومة للماء، ومقاومة للاهتراء، والدليل Epoxy Course الصديقة للبيئة SubBase الخاص بك تألق. دورة على الرطوبة. الرمل الطبيعي المكلس في درجة حرارة عالية يجعل اللون أكثر طبيعية وجميلة ولا يتلاشى أبدا. أيضا، فهي مشرقة مثل الخزف بعد الشيح دون اصفرار أو إلهية. بالإضافة إلى ذلك، يبدو السطح المشترك مناسباً تماماً للبلاط السيراميك، تماماً مثل الطبيعة نفسها. يمكن استخدام المنتج بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الدقيق في الحمام والمطبخ وغرفة النوم وهلم جرا. أستراليا منتجات البحث والتطوير المشتركة لجعل الأداء الأفضل، ومن خلال التوجيه الصيني للعلوم مراقبة الجودة الاستراتيجي لجودة مراقبة الجودة، لجعل منتجات الجودة مستقرة. تريد أن تجعل منزلك منطف؟ تعال واتصل بنا - كيلين [الخص الداعم المصنع](#)



أصناف من الألوان لاختيارك. توفير أيضا ألوان مخصصة

Gray 1#

Gray 2#

Gray 3#

Gray 4#

Gray 5#

Gray 6#

Gray 7#

Gray 8#

Gray 9#

Cement Gray

Dull Gray

Silver Gray

Metal Gray

Luxury Silver

Glacier White

Calaeatta

Pearl Gold

Slate Gray

Terra Brown

Greyish Green

Yellow Gray

Soft Khaki

Yellowish Brown

Olive Brown

Brownness

Dark Brown

Reddish Brown

Rock Bslack



توفير حل الفجوة الغرفة بأكملها



عملية بناء موجزة



01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile




04
Screw on the nozzle, put on the grout gun




05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

أداة الضغط المشترك المهنية



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape




08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

ميزة الشركة



نظرة عامة على المصنع



خط كريم آل



آلة اختيار



خط إنتاج الخلط




إبداع التبريد



ملء خط آل



آلة الألام المعلقة



المواد الحقيقية الأسم



المخزون

شهادة

